

TyreON



LKW Reifenmontiermaschinen (Elektro-hydraulisch)

		T500	T600	T600C1	T600C2 2-Stufen	T700S	T700 2-Stufen	T1000 2-Stufen	T2000 2-Stufen
Felgendurchmesser	Zoll	19 - 26	14 - 26	14 - 26	14 - 26	14 - 42	14 - 42	14 - 56	14 - 60
Raddurchmesser	cm	Ø 140	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 230	Ø 230	Ø 250	Ø 265
Radbreite	cm	47	78	85	78	105	105	120	145
Radgewicht	kg	380	500	500	500	1600	1600	2000	2250
Spannbereich	cm	11 - 45	11 - 70	9,5 - 70	11 - 70	11 - 114	11 - 114	13.5 - 155	13.5 - 155
Abdrückkraft / Zugkraft	kg	3500	2500	2500	3000	3300	3300	max. 8000	max. 8000
Hydraulischer druck (max.)	Bar	250	170	130	200	200	200	250	250
Hydraulikmotor (Pumpe)	kW	3.3	1.5	1.5	2.2	2.2	2.2	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0
Getriebemotor (Spanfutter)	kW	-	2.2	2.2	2.4 - 3.0	2.2	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0
Montagegeschwindigkeit, L+R	Stufe(n)	1	1	1	2	1	2	2	2
Umdrehungen pro Minute	1/min	6	9	6	7 - 15	5	5 - 10	4 - 8	4 - 8
Automatisierte Bewegungen	Bewegungen	10	8	8	8	8	12	14	16
Spannung Bedieneinheit	Volt (DC)	-	24	24	24	24	24	24	24
Positionen Arm a.d. Schlitten	Positionen	2	2	2	3	2	stufenlos	1-stufenlos	1-stufenlos
2ter hydraulischer Gang		-	-	-	-	-	-	✓(1450+2850rpm)	✓(1450+2850rpm)
Spannung - Phasen	Volt	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph
Spannung optional	230V-1Ph		✓(Bestellung)	✓(Bestellung)		✓(Bestellung)			
Sicherungswerte	Ampere	16A	16A	16A	C16A	C16A	20A	C20A	C20A
Bodenfläche L x B	cm	110 x 110	189 x 157	189 x 142	170 x 135	190 x 174	188 x 174	220 x 190	220 x 200
		VOLL HYDRAULISCH		KOMPAKT	KOMPAKT			KOMPLETT AUTOMATISCH	KOMPLETT AUTOMATISCH