



Spezifikationen		Vertikal	Auch 230V- 1Ph		Mobile	Auch 230V- 1Ph			
		T500 (400V)	T600 (400V)	T600C2 (400V)	T650M2 (400V)	T700S (400V)	T700 (400V)	T1000 (400V)	T2000 (400V)
Felgendurchmesser	Zoll	19 - 26	14 - 26	14 - 26	13 - 26	14 - 42	14 - 42	14 - 56	14 - 60
Raddurchmesser	cm	∅ 140	∅ 160	∅ 160	∅ 138	∅ 230	∅ 230	∅ 250	∅ 260
Radbreite	cm	47	78	78	70	105	105	120	140
Radgewicht	kg	380	500	500	750	1600	1600	2000	2250
Spannbereich	cm	11 - 45	11 - 70	11 - 70	10 - 68.5	11 - 114	11 - 114	13.5 - 155	13.5 - 155
Abdrückkraft	Kg	3500	2500	3000	2500	3300	3300	5000 - (8000*)	5000 - (8000*)
Hydraulischer Betriebsdruck	Bar	250	170	200	130	200	200	250	250
Hydraulikmotor (Pumpe)	kW	3.3	1.5	2.2	1.1	2.2	2.2	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0
Getriebemotor (Spanfutter)	kW	-	2.2	2.4 - 3.0	1.5	2.2	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0	3.3 - 4.0
Montagegeschwindigkeit, L+R	Stufe(n)	1	1	2	1	1	2	2	2
Umdrehungen pro Minute	1/min	6	9	7 - 15	7	5	5 - 10	4 - 8	4 - 8
Automatisierte Bewegungen	Bewegungen	10	8	8	8	8	12	14	16
Spannung Bedieneinheit	Volt (DC)	-	24	24	24	24	24	24	24
Positionen Montagearm a.d. Schlitten	Positionen	2	2	3	3	2	stufenlos	1 - stufenlos	1 - stufenlos
Gewicht	kg	485	580	600	470	775	800	1300	1700
Geräuschpegel	dB(A)	55 - 70	55 - 70	55 - 70	40 - 65	55 - 70	55 - 70	65 - 85	65 - 85
4 zentrierenden Spannarmen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrales Rückschlagventil		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schmiernippel		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zweiter hoher hydraulischer Gang*		-	-	-	-	-	-	✓(1450+2850rpm)	✓(1450+2850rpm)
Spannung	Volt	400V-3Ph	400V-3Ph	400V-3Ph	400V- 3Ph	400V- 3Ph	400V- 3Ph	400V- 3Ph	400V- 3Ph
Sicherungswerte	Ampere	20	16	20	16	16 - 20	20	25	25
Standfläche (L x B)	cm	110 x 110	190 x 158	170 x 135	122 x 105	190 x 174	188 x 174	220 x 190	220 x 200